

ANALISI PREZZO NP2 - giunto di smontaggio DN 150						
DESCRIZIONE DELLA VOCE:						
a) Materiali						
	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	Q.TA'	COSTO	TOTALE
	Giunto di smontaggio del tipo a tre flange, dimensionato PN 16, con corpo e flange in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 ISO 1083 EN 1056 e tiranti in acciaio 8.8 zincati completi di dadi esagonali con tappi di protezione alle due estremità delle barre filettate. Guarnizione toroidale in EPDM (EN 681-1). Protezione delle superfici interna/esterna con resine epossidiche spessore 150 microns con attestato di conformità al D.M. 174 Ministero della Salute RAL 5010. Flangiate secondo la norma EN 1092-1-2 PN16. Collaudo EN 12266. Marcatura secondo EN 19. Il tutto corredato dei relativi accessori per il montaggio (bulloni e guarnizioni in acciaio zincato 6.8)	CORPO	€ 339.00	1	€ 339.00	
	TOTALE MATERIALI		€ 339.00		€ 339.00	€ 339.00
b) Manodopera						
	operaio specializzato					
	operario qualificato	ora	€ 26.13	1	€ 26.13	
	operaio comune	ora	€ 23.54	1	€ 23.54	
	TOTALE MANODOPERA		€ 49.67		€ 49.67	€ 49.67
c) Noli e Trasporti						
	TRASPORTO		€ 50.00	1	€ 50.00	€ 50.00
	TOTALE NOLI E TRASPORTI		€ 50.00			€ 50.00
TOTALE GENERALE (a+b+c)						€ 438.67
d) SPESE GENERALI (15%)						€ 65.80
e) UTILE DI IMPRESA (10%)						€ 43.87
TOTALE COMPLESSIVO (a+b+c+d+e)						€ 548.34